

P640i



보안



P640i 카드 프린터

주요 기능:

- » 풀 컬러 양면 카드 인쇄 및 양면 코팅
- » 탁월한 색상 표현과 뛰어난 인쇄 품질을 구현하는 카드 정밀 배치 기능
- » 다양한 보안 기능(은화(隱畫) 인쇄, 보안 ID/키, ID/로그)
- » 내장된 이더넷으로 네트워크 연결 가능(옵션)

개조 방지 ID 카드를 위한 완벽한 보안 솔루션

Zebra P640i만 있으면 아주 쉽고, 빠르고, 경제적으로 ID 카드에 독특한 보안 기능을 추가할 수 있습니다. Zebra가 새로 선보이는 이 차세대 프린터는 필수 불가결한 신뢰성과 탁월한 경제성을 갖추고 있습니다. 이제 P640i의 다양한 보안 수준을 직접 선택하여 ID 카드의 위조, 변경, 복제를 차단하십시오. Zebra는 업계 최초로 카드, 리본, 코팅지, 프린터 등 각종 인쇄 관련 제품에 광범위한 보안 옵션을 제공한 기업입니다. 보안 문제에 관한 한, Zebra가 최고입니다.

P640i 프린터의 용도:

- » 각종 공식 면허
- » 특수 보안 시설의 출입 통제 ID 카드
- » 경찰 및 교정 시설의 ID 카드
- » 공항 ID 카드
- » ID 개조가 불가능하며 내구성이 뛰어난 보안 카드가 필요한 경우

수많은 "업계 최고" 기능:

- » 카드 1장당 소모품 비용 업계 최저
- » 연속 카드 로딩 기능으로 생산 출력 속도 최고
- » 선명한 색상과 정밀한 표현을 자랑하는 탁월한 인쇄 품질
- » 고도의 신뢰성과 사용 편의성

*i*series



**Card
Printer
Solutions**

P640i

카드 프린터 제품 사양



일반 사양

- » 양면 인쇄 및 1회 통과형 알뜰 코팅
- » 시간당 120장 양면 인쇄 및 코팅 가능 (YMCK 리본과 1.0mil 양면 코팅 사용 시)
- » 선명한 컬러 사진을 출력하는 고정밀 카드 운송 시스템
- » 프린터, 리본, 코팅지, 카드 및 카드 발행 프로세스까지 포함하는 완벽한 시스템 보안 기능과 옵션
- » 약 17mil 두께의 텍스트 은화 인쇄 기능
- » 인쇄 전 카드 자동 청소
- » 네트워크 연결을 위한 내장 이더넷 옵션
- » Windows® 2000 및 XP 용 드라이버와 고급 보안 기능(ID/로그, 암호 보호)
- » 1년 간 프린터 보증
- » 1년 간 프린트 헤드 보증 (무제한 패스)

컬러 인쇄

- » 컬러 염료 전사인쇄 및 K 합성수지
- » 카드당 30초(YMCK 및 양면 코팅)
- » 300dpi (11.8도트/mm)의 인쇄 해상도

바코드

- » Windows 드라이버로 바코드 및 각종 기호 인쇄

글꼴

- » 윈도우 드라이버로 트루타입 및 각종 폰트 제공

카드 사양

- » 종류: 합성 PVC
- » 카드 너비/길이: ISO CR-80 - ISO 7810, 54mm (2.12인치) x 86mm (3.38인치)
- » HiCo 마그네틱 띠 - ISO 7811
- » 접촉식 스마트 카드 - ISO 7816 준수
- » 비접촉식 스마트 카드 - Mifare® 또는 HID iClass™
- » 카드 두께: 27mil - 39mil
- » 카드 입력 호퍼 용량: 카드 150장



리본 사양

- » YMCK: 600장 / 롤
- » YMCKK: 500장 / 롤
- » YMCUVK: 500장 / 롤
- » 청소 카트리지가: 3,000장 이상 청소 가능

코팅 사양

- » 라이너 없는 1.0mil 알뜰 코팅, 600장 / 롤
- » 2개의 코팅 카세트 (상단 / 하단)
- » 시판 코팅지:
 - 폴 사이즈 투명 코팅지, 마그네틱 카드용 투명 코팅지, 스마트 카드용 투명 코팅지 맞춤 코팅 가능:
 - 홀로그래피 이미지
 - 특수 OVD 이미지
 - UV 이미지

통신 인터페이스

- » USB 1.1(표준)
- » 기본 설치 옵션
 - 내장 이더넷
 - ECP 지원되는 양방향 병렬 통신

기계 사양

- » 너비: 출구 호퍼 제외 시 699mm (27.5인치)
- » 깊이: 246mm (9.7인치)
- » 높이: 292mm (11.5인치)
- » 무게: 15.9kg (35파운드)

전기 사양

- » 110 - 240V AC, 50/60Hz
- » FCC Class A, UL, CUL, CE 승인 및 CCC 검사 중

환경 사양

- » 작동 온도: 10° C - 35° C (50° F - 95° F)
- » 작동 습도: 20% ~ 80%, 비응축
- » 보관 온도: -20° C - 70° C (-4° F - 158° F)
- » 보관 습도: 5% ~ 90%, 비응축
- » 통풍 상태: 공기 흐름이 원활해야 함

옵션

- » ID/키 보안 인쇄 기능
- » 마그네틱 인코더
- » 스마트 카드 접촉식 스테이션
- » 스마트 카드 비접촉식 인코더 / 리더
- » 스마트 카드 접촉식 인코더 / 리더
- » 보충 프로그램

www.zebracard.com

* 최고의 성능을 위해 Zebra 매체를 사용하십시오.



Zebra Technologies Corporation



ISO 9001 인증 기업 ©2004 ZIH Corp.
별도의 언급이 없는 한, 제시된 사양은 표준 기능의 기본 모델 프린터 사양입니다. 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 상표명은 해당 회사의 상표입니다. 모든 권리는 관련 법령에 의해 보호됩니다. 이 문서에 나와 있는 모든 저작권, 상표, 서비스표는 해당 소유권자가 등록한 것입니다. 이러한 상표 사용으로 발생 또는 수반되는 권리의 침해는 없습니다.

부품 번호 P640i - 11/04

북미 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
전화: +1 805 579 1800
팩스: +1 805 579 1808
미국 내 무료 전화: 800 452 4056
전자 우편: cards@zebra.com

유럽, 중동, 아프리카 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
전화: +44 870 241 1527
팩스: +44 870 241 0765
전자 우편: eurosales@zebra.com

아시아 태평양 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
전화: +65 6858 0722
팩스: +65 6885 0836
전자 우편: asiassales@zebra.com

중남미 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014 USA
전화: +1 305 558 3100
팩스: +1 305 558 8485
전자 우편: latinsales@zebra.com